



SCHMIERFETTE



Für Maschinen,
Geräte und
Fahrzeuge

Auch im **B2B-WEBSHOP!**
Einfach. Schnell. Komfortabel.
shop.oest.de



FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE SCHMIERFETT

Schmierfette reduzieren den Verschleiß und erhöhen die Lebensdauer von Maschinen, Anlagen und Geräten. Sie schützen vor Korrosion, fangen Stöße ab und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb. Oest bietet ein breites Fett-Sortiment für verschiedenste Anwendungen.

- Fließfette NLGI 00/000 bis 0
- Bio-Schmierfette NLGI 0 bis 2
- Mehrzweckfette NLGI 1 bis 3
- Langzeitfette NLGI 2



Für einfache Schmieranwendungen

OEST IXELON GOC 190

Mehrzweck-Schmierfett, haftfähig,
korrosionsschützend, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche

Gleit- und Wälzlagerschmierung von Maschinen,
Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten,
auch unter staubigen und feuchten Betriebs-
bedingungen.

Typdaten

DIN 51502: K 2 K-30

Gebrauchstemperatur: -30 bis +120°C

Grundölviskosität: 100 mm²/s

NLGI-Klasse: 2

Seifenbasis: Lithium

Preis-Leistungs-Sieger mit erhöhtem Druckaufnahmevermögen

OEST IXELON LT 190 EP

Hochwertiges Mehrzweck-Schmierfett mit
chemisch wirkenden Hochdruck-Zusätzen
(EP-Zusätze), erfüllt die Betriebsvorschriften
gemäß DTFR 33B120 (MB 267.0).

Anwendungsbereiche

Universell einsetzbar für Gleit- und Wälzlager
sowie sonstige Schmierstellen in Fahrzeugen,
Bau- und Industriemaschinen, auch bei hohen
Druck- oder Stoßbelastungen und Vibrationen.

Typdaten

DIN 51502: KP 2 K-30

Gebrauchstemperatur: -30 bis +130°C

Grundölviskosität: 220 mm²/s

NLGI-Klasse: 2

Seifenbasis: Lithium

3 Bestseller unseres vielseitigen Sortiments

**Fett mit Langzeiteigenschaften
und erhöhter Druckaufnahme**

OEST IXELON LT 200 EP

Langzeitschmierfett mit sehr guter Beständigkeit gegenüber Wärme, Oxidation und Wasser sowie hohem Druckaufnahmevermögen und sehr guter Haftfähigkeit.

Anwendungsbereiche

Neben der universellen Einsetzbarkeit ist es speziell für die Langzeitschmierung hochbelasteter Bereiche bestens geeignet, für Gleit- und Wälzlagern sowie sonstige Schmierstellen in Fahrzeugen, Bau- und Industriemaschinen.

Typdaten

DIN 51502: KP 2 N-30

Gebrauchstemperatur: -30 bis +130°C

Grundölviskosität: 800 mm²/s

NLGI-Klasse: 2

Seifenbasis: Lithium



shop.oest.de/fette

**Alle weiteren Produkte
und Zubehör finden Sie
in unserem Shop**





GEBINDEVIELFALT FÜR EINFACHES HANDLING

Das Gesamtangebot unserer Schmierfette umfasst unterschiedliche Gebindearten und -größen, die eine einfache Handhabung, die sichere Lagerung und den optimalen Einsatz gewährleisten.

- Kartuschen | 400g und 500g
- Lube-Shuttle® | 400g
- Tuben | 900g
- Eimer | 5-25 kg
- Hobbock | 50 kg
- Fässer | 185 kg

Darüberhinaus bieten wir hochwertiges Zubehör, wie verschiedene Fettpressen an.



**OEST LUBRICANTS
GmbH & Co. KG**

Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Tel. +49 7441 5390
lubricants@oest.de

www.oestgroup.com

